

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pantalla

| | |
|--|--|
| Plana / Curva Plano | Relación de aspecto 16 : 9 |
| Tipo de panel PLS | Brillo (típico) 250 cd/m ² |
| Brillo (mínimo) 200 cd/m ² | Relación de luminancia máxima 98 % |
| Relación de contraste estático 1000 : 1 (Typ.), 700 : 1 (Min) | Relación de contraste dinámico Mega |
| Resolución 1920 x 1080 | Tiempo de respuesta 4 (GTG) |
| Ángulo de visión (H / V) 178° / 178° | Soporte de color 16.7 millones |
| Gama de colores (NTSC 1976) 72% | Velocidad de actualización 60 Hz |

Características generales

| | |
|---------------------------|--|
| Samsung MagicBright Sí | Samsung MagicUpscale Sí |
| Eco Saving Plus Sí | Modo de protección ocular Sí |
| Flicker Free Sí | Modo de juego Sí |
| Tamaño de imagen Sí | Certificación de Windows Windows 10 |

MOSTRAR MÁS ESPECIFICACIONES

Interfaz

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Pantalla inalámbrica No | D-Sub 1 EA |
| DVI No | DVI Dual Link No |

| | |
|--------------|------|
| Display Port | HDMI |
| No | 1 EA |

| | |
|------------------|----------|
| Entrada de audio | Audífono |
| No | No |

| |
|---------|
| USB Hub |
| No |

Condiciones operativas

| | |
|-------------|------------------------------|
| Temperatura | Humedad |
| 10 ~ 40 °C | 10 ~ 80 (sin ~ condensación) |

Diseño

| | |
|------------------------|--------------------|
| Color | Tipo de soporte |
| Negro muy brillante | Simple |
| Inclinación | Montaje para pared |
| -1° (±1°) ~ +22° (±2°) | 75 x 75 mm |

Eco

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Contenido de mercurio | Presencia de plomo |
| 0.0 mg | Sí |

Energía

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Fuente de alimentación | Consumo de energía (máx.) |
| AC 100 - 240 V | 25 W |
| Consumo de energía (DPMS) | Consumo de energía (modo desactivado) |
| Menos de 0.3 W | Menos de 0.3 W |
| Tipo | |
| Adaptador externo | |

Dimensiones

| | |
|---|---|
| Dimensiones del equipo con soporte (ancho x alto x prof.) | Dimensiones del equipo sin soporte (ancho x alto x prof.) |
| 547.7 x 418 x 206.5 mm | 547.7 x 320.7 x 81.7 mm |

Dimensiones del paquete (ancho x alto x